



Шпатлевка для пластиков FLEX




2К шпатлевка, применяется для заполнения царапин и неровностей на пластиковых поверхностях. Используется как доводочная шпатлевка, наносится на очищенные от старого ЛКП пластиковые поверхности. Высокопластична, обладает хорошей адгезией, легко наносится, не образует пор. Не забивает абразив, легко шлифуется. Совместима с любыми лакокрасочными системами.

Рекомендована для практически всех пластиков, используемых в автомобильной отрасли, после соответствующей обработки. Не рекомендуется для использования поверх покрытий, грунтов, термопластичных отделочных покрытий.

Летучие органические вещества.

V.O.C.= 250 [g/l]


Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. В/3) определяет предельную величину ЛОВ на уровне 250 [г/л].



Параметры смешивания: добавить активатор 5-15°C - 3%; 15-30°C - 2%



Сушка при 20°C - 20 мин
ИК сушка: короткими волнами - 2-3 мин.
Средними - 5-7 мин, Дистанция 60см



Жизнеспособность смеси
3-5 мин при 20°C



Наносить немедленно после смешивания, избегать воздушных пузырей.

Рекомендации по применению.

Подготовка поверхности:

1. Очистить поверхность. Промыть и высушить.
2. Обезжирить. Вытереть насухо.
3. Шлифовка поверхности P80 - P120
4. Кромки шлифовать P180 - P240
5. Удалить все следы шлифования сжатым воздухом.
6. Обезжирить.

Нанесение:

1. Не наносить на неотшлифованные подложки.
2. Использовать рекомендованное количество активатора во избежании дефектов.
3. Не наносить краску непосредственно на SOFT во избежании абсорбции.
4. Перед применением выдержать при комнатной температуре.