

## Техническая информация

### ДВУХСТОРОННЯЯ МОНТАЖНАЯ КЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА JETA D8410

#### ПРОДУКТ

Пеноакриловая двусторонняя сильноклеящая монтажная лента на подложке. Продукт JETA D8410 применяется для монтажа декоративных элементов на кузов автомобиля.

**Цвет** – прозрачный, подложка красного цвета.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Лента	Пеноакрил
Пленка	Полиэтилен
Толщина ленты (мм)	0,4
Толщина (мм)	0,5
Клеевой слой	Акрил
Сила на отрыв (Н/25мм)	100
Удерживающая способность ч/23°C	> 300
Эластичность %	Очень высокая
Термостойкость (°C)	От -40 до +90
Устойчивость к влаге	Хорошая
Устойчивость к УФ	Хорошая

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Пеноакриловая двусторонняя сильноклеящая монтажная лента на подложке. Используется для монтажа декоративных элементов на кузов автомобиля. Лента фиксируется на поверхности элемента, затем снимается подложка с наружной поверхности ленты и деталь фиксируется на поверхность элемента. Легко разматывается и приклеивается к поверхности. Поверхность, перед использованием ленты необходимо очистить, обезжирить и высушить. Не теряет клеящих свойств при низких температурах.

#### ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом хорошо проветриваемом помещении с температурой 18°C и 55% ов, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей

#### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца от даты производства при 18°C и 55% о.в.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.