

**ACRYLIC PRIMER - АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ** – однокомпонентный заполняющий грунт, предназначенный прежде всего для выравнивания шпатлеванных поверхностей и старых лаковых покрытий. Идеален для мелкого ремонта. Главным преимуществом этого грунта является очень короткое время высыхания, что позволяет выполнить ремонт очень быстро. Допустимые VOC П/В/е= 840 г/л, VOC < 720 г/л.


Емк. (мл)	Название	№ товара	Цвет:	шт/уп.
500	Акриловый грунт	34402	серый	6
		34412	черный	6




Встряхивать 2 мин.



Наносить в 2-3 слоя



5-10 мин



15-30 мин/20°C 15 мин/60°C



P360-500



P800-1000



Очищать клапан 5 сек.

**WHEEL SPRAY - ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ** - это быстросохнущий продукт в аэрозоле, предназначенный в основном для восстановления дисков и колпаков из стали и алюминия. Это препарат с очень высокой кроющей способностью, стабильным блеском, устойчивостью к воде, бензину и атмосферным условиям. Допустимые VOC П/В/е = 840 г/л, VOC < 690 г/л.


Емк. (мл)	Название	№ товара	Цвет	шт/уп.
500	эмаль для дисков	34102	серебристый	6
		34112	стальной	6
		34122	черный мат	6
		34132	черный	6




Встряхивать 2 мин.



Наносить в 2-4 слоя



5-10 мин



2 ч/20°C




Очищать клапан 5 сек

**CLERACOAT - БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК** - это однокомпонентный термопластичный продукт, отличающийся высокой степенью блеска, очень хорошей растекаемостью и легкостью полировки. Идеально подходит для мелкого ремонта. Продукт доступен в версии блеск и мат. Допустимые VOC П/В/е = 840 г/л, VOC < 670 г/л.


Емк. (мл)	Название	№ товара	Цвет	шт/уп.
500	Бесцветный лак	34002	Бесцветный блеск	6
		90406	Бесцветный мат	6




Встряхивать 2 мин.



Наносить в 2-3 слоя



5-10 мин



2 ч/20°C



Очищать клапан 5 сек