

ANTIGRAVEL HS - АНТИГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ – продукт образует крепкий, высокоэластичный слой с крупнозернистой структурой, устойчивой к ударам камней. Предохраняет от действия бензина, масла, воды и соли. Обладает также звукопоглощающими и глушащими свойствами. Основанный на синтетических смолах, не содержит асфальтовые и битумные компоненты, может покрываться любыми акриловыми лаками. Препарат экологический, с пониженным содержанием растворителей. Допустимые VOC П/В/е = 840 г/л, VOC < 590 г/л.

Ёмк. (мл)	На вание	№ товар	Цвет	шт/уп.
500	Антигравийное покрытие HS	34252	черный	6



Обезжирить



Отшлифовать




Обезжирить




Встряхивать 2 мин.



Наносить в 2-3 слоя



5-10 мин



40- 60 мин/20°C



Очищать клапан 5 сек

ANTIGRAVEL MS - АНТИГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ – продукт образует крепкий, высокоэластичный слой с мелкозернистой структурой, устойчивой к ударам камней. Предохраняет от действия бензина, масла, воды и соли. Обладает также звукопоглощающими и глушащими свойствами. Основанный на синтетических смолах, не содержит асфальтовых и битумных компонентов, может покрываться любыми акриловыми лаками. Допустимые VOC П/В/е = 840 г/л, VOC < 580 г/л.

Ёмк. (мл)	Название	№ товара	Цвет	шт/уп.
500	Антигравийное покрытие MS	34202	черный,	6
		34212	серый,	6
		34222	белый	6



Обезжирить




Отшлифовать




Обезжирить




Встряхивать 2 мин.



Наносить в 2-3 слоя



5-10 мин



40- 60 мин/20°C




Очищать клапан 5 сек

SAVITY WAX - ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЗАКРЫТЫХ ПРОФИЛЕЙ – средство по уходу, прекрасно защищающее от коррозии. Устойчив к влиянию атмосферных факторов, слабых щелочей и кислот. Обладает прекрасными свойствами проникания вглубь щелей, образует эластичное, плотное покрытие, предохраняя от действия воды и соли. Характеризуется способностью устранять сырость из основания. Допустимые VOC П/В/е = 840 г/л, VOC < 570 г/л.

Ёмк. (мл)	Название	№ товара	Цвет	шт/уп.
500	Препарат для защиты закрытых профилей	34012	транспарентный	6



Встряхивать 2 мин.



Ввести в закрытый профиль при помощи переходника.



Очищать клапан 5 сек