

## ШПАТЛЕВКИ

### Шпатлевка для пластиков

Артикул	Описание	В коробке
10.104.0500	500 г шпатлевка / вкл. отвердитель	12 шт.

Высокопластичная двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка для ремонта пластмассовых деталей: бамперов, крыльев, накладок, молдингов и прочих навесных элементов кузова.

- Обладает прекрасной адгезией к пластикам.
- Быстро сохнет и легко шлифуется.
- Подходит для устранения царапин и небольших неровностей на пластиках.



Адгезия к материалам	
Пластики: PA (полиамид), ABS (сополимер акрилонитрила, стирола и бутадиена), PC (поликарбонат), POM (полиоксиметилен), PVC (полихлорвинил), PP/EPDM (сополимер полипропилена и этилен-пропиленового каучука), PPO (полипропиленоксид), PUR (полиуретан мягкий и жесткий), PBTP (полибутилентерефталат), EP (эпоксиды-ламинаты)	+
Стеклопластики	+
Полиэфирные шпатлевки	+
Оригинальные / ремонтные покрытия	+

#### Подготовка к нанесению



- Очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем
- Отшлифовать / заматировать поверхность
- Повторно очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем и тщательно высушить

#### Нанесение



Смешать с 2% отвердителя ВРО



Жизнеспособность: 4 – 5 минут  
Наносить при температуре не менее 15°C

#### Сушка, шлифование



20 – 30 минут / 20°C



Шлифовать абразивами P80 – P320



Шлифовать абразивами P80 – P180



- Не наносить на неотшлифованные поверхности
- Не наносить на термопластичные покрытия, 1К и протравливающие грунты
- Использовать рекомендуемое количество отвердителя во избежание обесцвечивания лакокрасочного покрытия и образования других дефектов

#### Технические характеристики

Цвет	темно-серый
Плотность (при 20°C), г/см <sup>3</sup>	1.86