

ШПАТЛЕВКИ

Шпатлевка с алюминиевым наполнителем



Артикул	Описание	В коробке
10.105.1000	1 кг шпатлевка / вкл. отвердитель	6 шт.

Двухкомпонентная полиэфирная наполняющая шпатлевка с тонким алюминиевым пигментом.

Шпатлевка предназначена для устранения небольших вмятин и других повреждений на металлоконструкциях и кузове автомобиля.

- Обладает высокой пластичностью.
- Легко шлифуется вручную и шлифовальными машинками.
- Хорошая адгезия к различным металлическим поверхностям и стеклопластикам.
- Стабильная при нанесении на вертикальные поверхности.

Адгезия к материалам	
Сталь	+
Алюминий	+
Оцинкованная сталь	+
Стеклопластики	+
Полиэфирные шпатлевки	+

Подготовка к нанесению



- Очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем
- Старое лакокрасочное покрытие и следы коррозии удалить путем шлифования абразивами P80 – P120 (кромки – P150 или P180)
- Повторно очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем и тщательно высушить

Нанесение



Смешать с 2% отвердителя ВРО



Жизнеспособность: 4 – 5 минут

Сушка, шлифование



Прим. 15 минут / 20°C



Шлифовать абразивами P80 – P320



Шлифовать абразивами P80 – P180



- Не наносить на неотшлифованные поверхности
- Не наносить на термопластичные покрытия, 1К и протравливающие грунты
- Использовать рекомендуемое количество отвердителя во избежание обесцвечивания лакокрасочного покрытия и образования других дефектов

Технические характеристики

Цвет

серый, металлический

Плотность (при 20°C), г/см³

1.75 – 1.77