

ОПИСАНИЕ

PLAST X - это полиэфирная шпатлевка, которая была специально разработана с использованием высококачественных смол, обладающих высокой адгезией к большинству пластмасс.

- Мягкая, легкая в нанесении и формовке;
- Имеет плавные переходы по краям;
- Быстрое и легкое шлифование;

Типичные места применения Идеально подходит для потертостей и царапин на пластиковых деталях, требующих оптимальной адгезии и полной гибкости.

Техническое Описание



Цвет	Черная
Пропорция смешивания	2% по весу
Удельный вес	1.9 гр/см ³

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Необходимый инструмент



- Палитра для смешивания Onion E
- Шпатель U-POL;
- Обезжириватель SYSTEM 20™;
- Абразивы MAXIMUM;
- Проявочное покрытие GUIDE/AL;
- Респиратор MAXIMUM;
- Малярный комбинезон MAXIMUM;



Подготовка поверхности



	PP	EPDM	EPDM/PP	TPO	ABS
	S2000 / PLAS 1				
	P120	P120	P120	P120	P120
	PLAS 2				

- PLASTX 6 мультифункциональна и обладает превосходной адгезией к большинству пластмасс;
- Для достижения наилучшего результата, очень важно хорошо подготовить поверхность;
- Очистить и обезжирить поверхность, удалив грязь, масла, жиры и воск, при помощи очистителей SYSTEM 20;

Нанесение



	Пропорция смешивания	Время для нанесения	Время до шлифовки
10°C	3%	5-6'	30'
20°C	2%	5-6'	30'
30°C	1%	4-5'	30'

- Не уменьшать и не превышать количество отвердителя, в соответствии с таблицей;
- Тщательно смешать на планшете для смешивания (Onion Board);
- Наносить с нажатием для снижения попадания воздуха;
- Не рекомендуется наносить при температуре ниже 5°C;



PLAST X 6

DRIVING SURFACE PERFECTION

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Версия № 1.0

ОЧЕНЬ ГИБКАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ПЛАСТИКОВ

Шлифование



Начало	P120-P180
Окончание	P180-P240

U-POL рекомендует использовать проявочное покрытие (GUIDE/AL) во время процесса шлифования для выявления неровностей.

Последующие покрытия



U-POL рекомендует использовать грунты SYSTEM 20 для достижения идеальной поверхности с оттенком на ваш выбор.

ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ И VOC

Срок годности



2 года с даты производства (указана на этикетке) при надлежащих условиях хранения.

Рекомендованная температура хранения +5°C - +25°C

VOC Информация



Ограничения ЕС для данного продукта (Категория продукта: II Bb) в готовом для использования виде составляет 250 г/л. Доля VOC в данном продукте 233 г/л. Содержание VOC данного продукта в готовой к применению форме является <100 г/л.

Артикул	Тип	Цвет
PLAS/6	600 мл банка	Черный

ВАЖНО: ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

Продукт содержит опасные вещества, необходимо использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Полная информация о мерах предосторожности при использовании продукта и о средствах индивидуальной защиты содержится в паспорте безопасности, который вы можете найти у вашего поставщика или на сайте компании U-POL www.raptor.u-pol.com. Компания U-POL не признает ответственность в случаях, когда средства индивидуальной защиты не были использованы. Указанные данные предоставлены для информации и могут быть изменены без специального уведомления. Покупатель несет ответственность за определение того, насколько продукт подходит для его целей, а также за ознакомление с последней версией технического описания и инструкции по применению. Техническое описание и инструкция по применению основаны на наших собственных знаниях и опыте. При использовании продукта по другой технологии, которую U-POL не может контролировать, компания U-POL не несет ответственность как за результаты, полученные вследствие этого, так и за возможную порчу имущества, включая прибыли и убытки.

ООО "Ю-ПОЛ"

125040 Россия,
Москва, ул. Нижняя, д. 14, стр.1
www.u-pol.com

Т: +7 (495) 646 23 59
Ф: +7 (495) 785 56 66
russia.sales@u-pol.com