



# U-POL D

DRIVING SURFACE PERFECTION

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Версия № 1.0

ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА С АЛЮМИНИЕВЫМ

НАПОЛНИТЕЛЕМ

## ОПИСАНИЕ

Универсальная полиэфирная шпатлевка с алюминиевой крошкой отличается превосходной адгезией к различным поверхностям. Идеальна для легкосплавных дисков, алюминиевых панелей или реставрации металлических поверхностей.

- Высокий удельный вес;
- Мягкое и гладкое нанесение;
- Отличные наполняющие свойства;

### Типичное применение

Идеально подходит для ремонта панелей со средними и глубокими повреждениями.

### Техническое Описание



**Внешний вид**

Серебристо-серый

**Пропорция смешивания**

2% по весу

**Удельный вес**

1.53 гр/см<sup>3</sup>



## РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Необходимые инструменты



- Палитра для смешивания Onion Board™;
- Шпатель U-POL;
- Обезжириватель SYSTEM 20™;
- Абразивы MAXIMUM;
- Проявочное покрытие GUIDE/AL;
- Респиратор MAXIMUM;
- Малярный комбинезон MAXIMUM;

### Подготовка поверхности



	Голый металл	Алюминий	Гальваника	Оригинальное ЛКП	Стеклопластик и (GRP)
	S2001, S2002	S2001, S2002	S2001, S2002	S2001, S2002	S2000
	P80	P180	P180	P180	P180

- UPOL D - мультифункциональна и имеет хорошую адгезию к большинству материалов;
- Для достижения наилучшего результата очень важно хорошо подготовить поверхность;
- Очистить и обезжирить поверхность, удалив грязь, масла, жиры и воск при помощи очистителей SYSTEM 20.

### Нанесение



	Пропорция смешивания	Время для нанесения	Время до шлифовки
10°C	3%	7-8'	20'
20°C	2%	5-6'	15-20'
30°C	1%	4-5'	15'

ИК-сушка	
<b>Время</b>	5 мин
<b>Расстояние</b>	80 см
<b>Температура, max</b>	80°C

- Не уменьшать и не превышать количество отвердителя, в соответствии с таблицей;
- Тщательно смешать на планшете для смешивания (Onion Board);
- Наносить с нажатием для снижения попадания воздуха;
- Не рекомендуется наносить при температуре ниже 5°C;



DRIVING SURFACE PERFECTION  
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  
Версия № 1.0

# U-POL D

## ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА С АЛЮМИНИЕВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ

### Шлифование



Начало	P80-P120
Окончание	P180-P240

U-POL рекомендует использовать проявочное покрытие (GUIDE/AL) во время процесса шлифования для выявления неровностей.

- Использовать финишную самовыравнивающуюся шпатлевку Dolphin Glaze для заполнения небольших дефектов (поры, царапины и др.)

### Последующие покрытия



U-POL рекомендует использовать грунты SYSTEM 20 для достижения идеальной поверхности с оттенком на ваш выбор.

## ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ И VOC

### Срок годности



2 года с даты производства (указана на дне банки) в невскрытой оригинальной упаковке.

**Рекомендованная температура хранения** +5°C - +25°C

### VOC Информация



Ограничения ЕС для данного продукта (Категория продукта: IIBb) в готовом для использования виде составляет 250 г/л. Содержание VOC данного продукта в готовой к применению форме является <100 г/л.

Артикул	Тип	Цвет
UPOLD/2	1.1 л банка	Серебристо-серый
DIS/D	1.3 л диспенсер	Серебристо-серый

**ВАЖНО: ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.**

Продукт содержит опасные вещества, необходимо использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Полная информация о мерах предосторожности при использовании продукта и о средствах индивидуальной защиты содержится в паспорте безопасности, который вы можете найти у вашего поставщика или на сайте компании U-POL [www.raptor.u-pol.com](http://www.raptor.u-pol.com). Компания U-POL не признает ответственность в случаях, когда средства индивидуальной защиты не были использованы. Указанные данные предоставлены для информации и могут быть изменены без специального уведомления. Покупатель несет ответственность за определение того, насколько продукт подходит для его целей, а также за ознакомление с последней версией технического описания и инструкции по применению. Техническое описание и инструкция по применению основаны на наших собственных знаниях и опыте. При использовании продукта по другой технологии, которую U-POL не может контролировать, компания U-POL не несет ответственность как за результаты, полученные вследствие этого, так и за возможную порчу имущества, включая прибыли и убытки.

### ООО "Ю-ПОЛ"

125040 Россия,  
Москва, ул. Нижняя, д. 14, стр.1  
[www.u-pol.com](http://www.u-pol.com)

Т: +7 (495) 646 23 59  
Ф: +7 (495) 785 56 66  
[russia.sales@u-pol.com](mailto:russia.sales@u-pol.com)