




# ЛАК ДЛЯ ТониРОВКИ фонарей

## в аэрозольном баллоне 520 мл.

**Назначение:** Высококачественный быстросохнущий акриловый лак для тонировки фонарей автомобилей. Имеет оптимальную прозрачность. При включении ламп беспрепятственно пропускает свет и не меняет цвета линз стоп-сигналов, указателей поворотов и заднего хода. Обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности и стойкостью к ультрафиолету.

ТУ 2388-025-53934955-10

Продукты	Лак для тонировки фонарей	
Применение	<p>Во избежание попадания следов аэрозоля рекомендуется защищать поверхности, не подвергающиеся обработке. Достижение оптимального результата лакировки возможно при нанесении лака на демонтированный рассеиватель заднего фонаря. Для достижения наилучших результатов лак следует наносить при температуре окружающей среды не ниже +10°C. Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2-3-х минут.</p> <p>Лак наносится на чистую сухую и тщательно обезжиренную поверхность. Для обезжиривания поверхности рекомендуется использовать Уайт-спирит.</p>	
 Сушка		<b>Режим сушки</b> 20°C
	<b>Время полного высыхания</b>	2 часа
Состав	Модифицированная акриловая смола, красители, функциональные добавки, ксилол, метилацетат, бутиловый спирт, диметиловый эфир	

**Гарантийный срок хранения:** 36 месяцев

**ВНИМАНИЕ!** По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать состав.