



Автоэмаль для ДИСКОВ

в аэрозольном баллоне 520 мл.

Высококачественная алкидная эмаль предназначена для окраски колесных дисков автомобилей, автобусов и других транспортных средств, а также для декоративной окраски любых поверхностей. Содержит специальные компоненты, повышающие устойчивость лакокрасочного покрытия к абразивному воздействию песка, летящих камней и коррозионному влиянию воды и растворов дорожных реагентов. Обладает прекрасным блеском, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, хорошей укрывистостью и атмосферостойкостью.

Цвет:  

ТУ 2388-025-53934955-2010

Применение

Встряхнуть баллон «вверх-вниз» в течении 2-3 минут;
Запрещается окрашивать горячие поверхности или детали! Обязательно охладите их до температуры окружающей среды.
 Нанесите 2-3 слоя эмали с межслойной выдержкой 30-40 минут при температуре +20°C;
 Расстояние до поверхности 25-30 см;
 Температура при окрашивании не ниже +10°C;
 После окраски перевернуть баллон и продувать нажатием до тех пор, пока не пойдет чистый газ



Сушка

Режим сушки

на отлип	до полного высыхания	
20°C	20°C	40°C
не менее 40 минут	не менее 12 часов	не менее 1 часа

Состав

Модифицированная алкидная смола, пигменты, функциональные добавки, пропеллент, наполнители, специальные добавки, смесь органических жидкостей

Гарантийный срок хранения: 36 месяцев