

2К шпатлевка полиэфирная УНИВЕРСАЛЬНАЯ МЯГКАЯ








Назначение: для устранения мелких, средних и крупных неровностей на металлических и пластмассовых деталях кузова автомобиля.

Обладает отличными технологическими свойствами, при нанесении не тянется за шпателем, не имеет пор. Обеспечивает легкое шлифование покрытия. Возможность совместного применения с шпатлевкой со стеклом или алюминием для удобства при обработке поверхности.

Цвет: 

Фасовка: 0,2; 0,5; 0,9; 1,64 кг.

Продукты	Шпатлевка «VIKA-Универсальная мягкая»; Отвердитель
Подложки	Сталь, оцинкованная сталь, жесткие пластики
 Подготовка поверхности	Обезжиривание уайт-спиритом; Сухое шлифование P80-P120
 Смешивание	Шпатлевка:отвердитель=100:2-3 (по массе); Тщательно перемешать до получения однородного по цвету состава
 Жизнеспособность	4-6 мин. при 20°C
Нанесение	Шпателем Не наносить на фосфатирующие грунтовки
Толщина покрытия	До 2 мм за один слой
 Сушка	До готовности к шлифованию 30 мин. при 20°C При принудительной сушке температура не должна превышать 100°C Во избежание образования трещин, пузырей или потери адгезии
 Шлифовка	P120-P240-P320

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев